

FRIGOGASATORE SOTTOBANCO

ACQUA ICE 40



Un dispenser dalle prestazioni elevate studiato e personalizzato per soddisfare le particolari esigenze del settore della distribuzione automatica. Tutti i raccordi di ingresso e uscita, gli interruttori e regolatore di intensità di freddo sono posizionati nella parte superiore o anteriore (termostato), per semplificare l'installazione e/o la manutenzione della macchina.



Colore disponibile



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità banco ghiaccio	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
Acqua Ice 40	40 l/h	banco di ghiaccio	6 kg	1/8 Hp	150 l/h	1,5 l	25 kg	28x40x45 cm



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



Funzionamento solo Verticale. MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento: 3,5 bar

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.